

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ МЕМБРАНА ДЛЯ ТРУБ



Гидроизоляционная манжета (гидроизоляционный пластырь) DLT применяется для надежного уплотнения всех стандартных каналов и проходов для труб, где один и тот же размер манжеты может быть использован для нескольких размеров труб. Состоит из термопластичного эластомера (ТРЕ) и полипропилена (PP), спресованных между собой волокон войлока.

ПРИМЕНЕНИЕ:



Чтобы сделать в манжете отверстие большего размера, вырежьте отверстие нужного размера. Нанесите вокруг трубы слой гидроизоляционного состава. Натяните на трубу манжету и гладким металлическим (пластиковым) шпателем или валиком прижмите ее к стене, чтобы удалить все воздушные «пузыри». Покройте ее следующим слоем гидроизоляционного состава.

Артикул	Размер	Толщина	Эластичная часть	Отверстие ϕ	Соответствующий диаметр трубы	Вес
3582	150x150 мм	$0,8 \pm 0,1$ мм	70 – 71 мм	$28 \pm 0,1$ мм	32 – 55 мм	16.7 г
3583	200x200 мм	$0,8 \pm 0,1$ мм	128 – 129 мм	$50 \pm 0,1$ мм	70 – 110 мм	30 г

Параметр	Значение	Стандарт
Рабочая температура	-30 - 50°C	
Температура установки	10 - 50°C	
Предел прочности (МПа)	>2	ISO-527-1
Растворимость в воде	Не растворяется	
Испытание на изгиб при низкой температуре (-30 С° в течение 24 ч)	Изменений не наблюдалось	D 2136
Водонепроницаемость	Да	EN 1928B
Устойчивость к УФ-лучам	Да	ASTM G154
Хранение	Прохладное и сухое место, беречь от солнечных лучей	

