

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ МЕМБРАНА ДЛЯ УГЛОВ



Чтобы создать полностью водонепроницаемую систему, важно обращать особое внимание на критические участки. Угловая гидроизоляционная мембрана используется на угловых поверхностях стен, пола, где необходимо предотвратить проникновение влаги или других вредных веществ. Чаще всего используется в душевых, ванных комнатах и зонах вокруг внутренних бассейнов.



Артикул	Угол	Длина	Ширина	Толщина
3580	Внутренний	95 мм ± 2 мм	120 мм ± 2 мм	0,45 мм ± 0,1 мм
3581	Внешний	85 мм ± 2 мм	115 мм ± 2 мм	0,45 мм ± 0,1 мм

Параметр	Значение	Стандарт
Эластичность на разрыв	>400	ISO 527-1
Рабочая температура	-30 - 60 °C	D 2136
Температура установки	10 - 50 °C	
Предел прочности (МПа)	>6	ISO 527-1
Растворимость в воде	Не растворяется в воде	ISO 527-1
Устойчивость к водяному пару	>30000	DIN EN 12086
Устойчивость к щелочи	Да	DIN EN 1847
Вес	8,6 г	
Хранение	Прохладное и сухое место, беречь от солнечных лучей	

