

## Полоса QuickSeam™ Cover Strip

### 1. Описание

Полоса QuickSeam™ Cover Strip шириной 7,62 см из полуобработанного каучука на основе сополимера этилена, пропилена и диенового мономера изготовлена фирмой Firestone в виде многослойной ленты для быстрой герметизации шовных соединений. Полоса-лента применяется для покрытия и герметизации стыковых соединений каучуковых мембран на основе сополимера этилена, пропилена и диенового мономера, выпускаемых фирмой Firestone.



### 2. Подготовка к применению

Поверхность полосы из каучука на основе сополимера этилена, пропилена и диенового мономера и/или сопрягаемые поверхности необходимо подготовить грунтовкой QuickPrime™ Plus с помощью щетки-затирки QuickScrubber™. Использование других средств не допускается. Если полоса находилась продолжительное время при температуре ниже 15°C, то перед использованием её температуру необходимо довести до комнатной.

### 3. Применение

Поместить рулон полосы на мембрану так, чтобы его можно было разворачивать сверху (прокладочная бумага будет наверху) и направить полосу по центру кромки/кромки мембран. Разворачивать рулон на чистую и загрунтованную поверхность. Разворачивать рулон так, чтобы полоса ложилась равномерно по центру кромки мембран и по мере укладки полосы снимать прокладочную бумагу.

### 4. Нанесение покрытия

В соответствии с длиной покрываемого шва. Примыкающие полосы QuickSeam Cover Strips необходимо укладывать с нахлесткой 25 мм и накладкой.

### 5. Характеристики

#### Технические данные

	Лента-полоса EPDM (из каучука на основе сополимера этилена, пропилена и диенового мономера)	Лента-полоса QuickSeam (для быстрой герметизации стыков)
• Основа	EPDM	Резиновые полимеры
• Цвет		Чёрный
• Растворители		Не требуются
• Сухой остаток	100%	100%
• Состояние	С полуобработкой	С обработкой
• Толщина	0,77 мм	
• Ширина	7,62 см	

### 6. Упаковка/ Хранение/ Срок хранения

Упаковка	рулоны 30,50 м
Артикул изделия	W56RAC1603

**Хранение:** Хранить в оригинальных заводских контейнерах при температуре от 15°C до 25°C. На материал не должен падать прямой солнечный свет, пока он не будет готов к применению.

**Срок хранения:** Предположительно 12 месяцев, если хранить в вышеупомянутых условиях. Указанный срок хранения - это всего лишь рекомендация, а не реальная практика хранения. Реальный срок хранения сильно зависит от складывающихся во времени условий хранения и обращения со вспомогательными устройствами и материалами. Поэтому качество и пригодность к применению надо всегда проверять: Полосу QuickSeam Cover Strip можно использовать только до тех пор, пока с неё легко снимается прокладочная бумага без разрыва на части.

---

## Лист технической информации



### 7. Меры предосторожности:

Смотрите на листке данных по безопасности.